

Estuches taller para la  
reparación de roscas y  
Surtido de Casquillos



## Estuche taller de reparación de roscas - ECO

Broca HSS

Herramienta de inserción con impulsión hexagonal de 1/4 "

Tuerca adaptadora - impulsión hexagonal de 1/4 " a unidad hexagonal de 10 mm


Casquillos Autorroscantes con ranuras de corte

Material: acero tratado, endurecido

Instrucciones de uso



### M 3 - M 12



					No.	€
M 3 x 0,5	54037	Tuerca	4,70 mm	5	30007	258,00
M 4 x 0,7	54047		6,10 mm	5		
M 5 x 0,8	54057		7,50 mm	5		
M 6 x 1,0	54067		9,30 mm	5		
M 8 x 1,25	54087		11,40 mm	5		
M 10 x 1,5	54107		13,25 mm	5		
M 12 x 1,75	54127		15,25 mm	5		

### M 5 - M 12



					No.	€
M 5 x 0,8	54057	Tuerca	7,50 mm	5	30006	198,00
M 6 x 1,0	54067		9,30 mm	5		
M 8 x 1,25	54087		11,40 mm	5		
M 10 x 1,5	54107		13,25 mm	5		
M 12 x 1,75	54127		15,25 mm	5		

### M 3 - M 10



					No.	€
M 3 x 0,5	54037	Tuerca	4,70 mm	5	30005	198,00
M 4 x 0,7	54047		6,10 mm	5		
M 5 x 0,8	54057		7,50 mm	5		
M 6 x 1,0	54067		9,30 mm	5		
M 8 x 1,25	54087		11,40 mm	5		
M 10 x 1,5	54107		13,25 mm	5		



## Estuche taller de reparación de roscas

Broca HSS

Herramienta de inserción con impulsión hexagonal de 1/4 "

Tuerca adaptadora - impulsión hexagonal de 1/4 " a unidad hexagonal de 10 mm


Casquillos Autorroscantes con ranuras de corte

Material: acero tratado, endurecido

Instrucciones de uso



## UNC 1/4 - UNC 1/2



					No.	€
UNC 1/4 x 20	56067	Tuerca	9,30 mm	5	30008	639,00
UNC 5/16 x 18	56087		11,40 mm	5		
UNC 3/8 x 16	56107		13,25 mm	5		
UNC 7/16 x 14	56117		15,25 mm	5		
UNC 1/2 x 13	56127*		17,00 mm	5		

\* Herramienta de inserción con unidad hexagonal de 10 mm en lugar de unidad hexagonal de 1/4 "

## UNF 1/4 - UNF 1/2



					No.	€
UNF 1/4 x 28	57067	Tuerca	9,30 mm	5	30009	679,00
UNF 5/16 x 24	57087		11,40 mm	5		
UNF 3/8 x 24	57107		13,25 mm	5		
UNF 7/16 x 20	57117		15,25 mm	5		
UNF 1/2 x 20	57127*		17,00 mm	5		



\* Herramienta de inserción con unidad hexagonal de 10 mm en lugar de unidad hexagonal de 1/4 "

## Estuche taller de reparación de roscas - PRO

Broca HSS  
 Avellanador HSS con unidad hexagonal de 1/4 "  
 Herramienta de inserción con impulsión hexagonal de 1/4 "  
 Tuerca adaptadora - impulsión hexagonal de 1/4 " a unidad hexagonal de 10 mm  
 Casquillos Autorroscantes con ranuras de corte  
 Material: acero tratado, endurecido  
 Instrucciones de uso



### M 3 - M 12



						Código No.	€
M 3 x 0,5	54037	Tuerca	10,4 mm	4,70 mm	10	30004	379,80
M 4 x 0,7	54047			6,10 mm	10		
M 5 x 0,8	54057			7,50 mm	10		
M 6 x 1,0	54067			9,30 mm	10		
M 8 x 1,25	54087			11,40 mm	10		
M 10 x 1,5	54107			13,25 mm	10		
M 12 x 1,75	54127	16,5 mm	15,25 mm	10			

## Surtido de Casquillos Autorroscantes


Casquillos Autorroscantes con ranuras de corte

Material: acero tratado, endurecido

acero inoxidable 1.4105 (AISI 430 F )



### M 3 - M 12



		Código No.	€	Código No.	€
M 3 x 0,5	50	<b>Material</b> Acero tratado, endurecido	200,00	<b>Material</b> Acero Inoxidable 1.4105 (AISI 430 F)	477,00
M 4 x 0,7	50				
M 5 x 0,8	50				
M 6 x 1,0	50				
M 8 x 1,25	50				
M 10 x 1,5	50				
M 12 x 1,75	20	9990312		9931202	